

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SpiderLINE BC




Image peut diverger

Article 1250335

SpiderLINE BC

CCM câble Breakout 12x50/125 OM4 MA
 12 x LC, PL 0.5m
 12 x LC, PL 0.5m
 Longueur 20 m

Caractéristiques

Utilisation:	Installation préconfectionnée Plug-and-Play Pose vite et facile
Nombre de fibres:	12
Type de fibre:	50/125 OM4
Couleur du manteau:	magenta
Fixation:	avec serre-câble
Surlongueurs:	Avec tube de protection, standard décalé 50-105 cm Sans tube de protection, standard 50 cm Autres surlongueurs sur demande
Montage des connecteurs:	directement sur le câble (sans répartiteur de câble)
Impression:	No d'article CCM, type de connecteur, longueur, no de commande
Emballage:	Anneau de câble jusqu'à 100m Bobine à partir de 100m

Normes

Type de connecteur A:	Fiche LCPC Multimode
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Atténuation retour:	> 35 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)
Type de connecteur B:	Fiche LCPC Multimode
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Atténuation retour:	> 35 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)