

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

Article 1264308

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

CCM cordon de bras. 3.0mm 1x12 50/125 OM4 MA
4 x LC/d, PL 1.0m
1 x 12 MTP Elite (f) B (40GbE), PL 0.0m
Longueur 10 m

Pas d'image à disposition

Caractéristiques

Utilisation:	Installation préconfectionnée Plug-and-Play Pose vite et facile
Nombre de fibres:	8
Type de fibre:	50/125 OM4
Couleur du manteau:	magenta
Fixation:	avec serre-câble
Surlongueurs:	Avec tube de protection, standard décalé 50-105 cm Sans tube de protection, standard 50 cm Autres surlongueurs sur demande
Impression:	No d'article CCM, type de connecteur, longueur, no de commande
Emballage:	Anneau de câble jusqu'à 100m Bobine à partir de 100m

Normes

Type de connecteur A:	Fiche LCPC Multimode
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Atténuation retour:	> 35 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)
Type de connecteur B:	Fiche MTP12 Elite Multimode
Normes:	TIA 604-5, IEC 61754-7
Perte d'insertion:	typ. 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Atténuation retour:	typ. > 35 dB / min. 25 dB
Férule:	Plastique