

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

Article 1265366

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

CCM cordon de bras. 3.8mm 1x24 9/125 YE
10 x LCAPC/d (10 x 10GbE), PL 1.0m
1 x 24 MTP Elite (f) A (100GbE), PL 0.0m
Longueur 10 m

Pas d'image à disposition

Caractéristiques

Utilisation:	Installation préconfectionnée Plug-and-Play Pose vite et facile
Nombre de fibres:	12
Type de fibre:	G.652.D
Couleur du manteau:	jaune
Fixation:	avec serre-câble
Surlongueurs:	Avec tube de protection, standard décalé 50-105 cm Sans tube de protection, standard 50 cm Autres surlongueurs sur demande
Impression:	No d'article CCM, type de connecteur, longueur, no de commande
Emballage:	Anneau de câble jusqu'à 100m Bobine à partir de 100m

Normes

Type de connecteur A:	Fiche LCAPC
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)
Type de connecteur B:	MTP24 Elite Singlemode
Normes:	TIA 604-5, IEC 61754-7
Perte d'insertion:	typ. 0.20 dB / 97% ≤ 0.50 dB
Atténuation retour:	typ. > 65 dB / min. 55 dB
Férule:	Plastique