

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

# SpiderLINE MTP EasyCONNECT




Image peut diverger

## Article 1266166

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

CCM cordon de bras. 3.8mm 1x24 9/125 YE

1 x 24 MTP Elite (f) Typ A, PL 0.0m

1 x 24 MTP Elite (f) Typ A, PL 0.0m

Longueur 20 m

## Caractéristiques

<b>Utilisation:</b>	Installation préconfectionnée Plug-and-Play Pose vite et facile
<b>Nombre de fibres:</b>	24
<b>Type de fibre:</b>	G.652.D
<b>Couleur du manteau:</b>	jaune
<b>Fixation:</b>	avec serre-câble
<b>Surlongueurs:</b>	Avec tube de protection, standard décalé 50-105 cm Sans tube de protection, standard 50 cm Autres surlongueurs sur demande
<b>Impression:</b>	No d'article CCM, type de connecteur, longueur, no de commande
<b>Emballage:</b>	Anneau de câble jusqu'à 100m Bobine à partir de 100m

## Normes

<b>Type de connecteur A:</b>	MTP24 Elite Singlemode
<b>Normes:</b>	TIA 604-5, IEC 61754-7
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. 0.20 dB / 97% ≤ 0.50 dB
<b>Atténuation retour:</b>	typ. > 65 dB / min. 55 dB
<b>Férule:</b>	Plastique
<b>Type de connecteur B:</b>	MTP24 Elite Singlemode
<b>Normes:</b>	TIA 604-5, IEC 61754-7
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. 0.20 dB / 97% ≤ 0.50 dB
<b>Atténuation retour:</b>	typ. > 65 dB / min. 55 dB
<b>Férule:</b>	Plastique