

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

# SpiderLINE MTP EasyCONNECT




Image peut diverger

## Article 1267225

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

CCM cordon de bras. 3.8mm 1x24 50/125 OM4 MA  
 10 x LC/d (10 x 10GbE), PL 1.0m  
 1 x 24 MTP Elite (f) A (100GbE), PL 0.0m  
 Longueur 15 m

## Caractéristiques

<b>Utilisation:</b>	Installation préconfectionnée Plug-and-Play Pose vite et facile
<b>Nombre de fibres:</b>	12
<b>Type de fibre:</b>	50/125 OM4
<b>Couleur du manteau:</b>	magenta
<b>Fixation:</b>	avec serre-câble
<b>Surlongueurs:</b>	Avec tube de protection, standard décalé 50-105 cm Sans tube de protection, standard 50 cm Autres surlongueurs sur demande
<b>Impression:</b>	No d'article CCM, type de connecteur, longueur, no de commande
<b>Emballage:</b>	Anneau de câble jusqu'à 100m Bobine à partir de 100m

## Normes

<b>Type de connecteur A:</b>	Fiche LCPC Multimode
<b>Normes:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. $\leq 0.15$ dB / 97% $\leq 0.35$ dB
<b>Atténuation retour:</b>	> 35 dB
<b>Férule:</b>	Céramique (1.25 mm)
<b>Type de connecteur B:</b>	Fiche MTP24 Elite Multimode
<b>Normes:</b>	TIA 604-5, IEC 61754-7
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. 0.15 dB / 97% $\leq 0.35$ dB
<b>Atténuation retour:</b>	typ. > 35 dB / min. 25 dB
<b>Férule:</b>	Plastique