

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**SpiderLINE MTP EasyCONNECT****Article 1267230**

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

CCM cordon de bras. 3.8mm 1x24 9/125 YE  
10 x LCAPC/d (10 x 10GbE), PL 1.0m  
1 x 24 MTP Elite (f) A (100GbE), PL 0.0m  
Longueur 15 m

Pas d'image à disposition

**Caractéristiques**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Utilisation:</b>        | Installation préconfectionnée Plug-and-Play<br>Pose vite et facile   |
| <b>Nombre de fibres:</b>   | 12   |
| <b>Type de fibre:</b>      | G.652.D  |
| <b>Couleur du manteau:</b> | jaune  |
| <b>Fixation:</b>           | avec serre-câble   |
| <b>Surlongueurs:</b>       | Avec tube de protection, standard décalé 50-105 cm<br>Sans tube de protection, standard 50 cm<br>Autres surlongueurs sur demande |
| <b>Impression:</b>         | No d'article CCM, type de connecteur, longueur, no de commande   |
| <b>Emballage:</b>          | Anneau de câble jusqu'à 100m<br>Bobine à partir de 100m  |

**Normes**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Type de connecteur A:</b> | Fiche LCAPC  |
| <b>Normes:</b>               | IEC 61754-20, TIA 604-10-A                         |
| <b>Perte d'insertion:</b>    | typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B) |
| <b>Atténuation retour:</b>   | typ. $> 85$ dB / min. 65 dB                        |
| <b>Férule:</b>               | Céramique (1.25 mm)                                |
| <b>Type de connecteur B:</b> | MTP24 Elite Singlemode                             |
| <b>Normes:</b>               | TIA 604-5, IEC 61754-7                             |
| <b>Perte d'insertion:</b>    | typ. 0.20 dB / 97% $\leq 0.50$ dB                  |
| <b>Atténuation retour:</b>   | typ. $> 65$ dB / min. 55 dB                        |
| <b>Férule:</b>               | Plastique  |