

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM cordon de bras. 2.0mm 1x2 50/125 OM4 MA



Image peut diverger

Article 1276642

CCM cordon de bras. 2.0mm 1x2 50/125 OM4 MA

1 x LC/d MA Uniboot, PL 0.0m

1 x LC/d MA Uniboot, PL 0.0m

Longueur 3 m

Caractéristiques

Utilisation:	Installation préconfectionnée Plug-and-Play Pose vite et facile
Nombre de fibres:	2
fibre:	Multimode
Type de fibre:	50/125 OM4
Couleur du manteau:	magenta
Emballage:	en sachet individuel et étiqueté jusqu'à 50m Anneau de câble jusqu'à 100m Bobine à partir de 100m
Inspection:	100% IL- & inspection visuelle

Normes

Type de connecteur A:	Fiche LCPC Multimode
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Atténuation retour:	> 35 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)
Type de connecteur B:	Fiche LCPC Multimode
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Atténuation retour:	> 35 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)