

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM cordon de brassa. fig.0 2x2.0mm 50/125 OM4 MA



Image peut diverger

Article 1280526

CCM cordon de brassa. fig.0 2x2.0mm 50/125 OM4 MA

2 x E2000 BK/MA R&M, PL 0.15m

2 x E2000 BK/MA R&M, PL 0.15m

Longueur 4 m

Caractéristiques

| | |
|----------------------------|---|
| Utilisation: | Installation préconfectionnée Plug-and-Play Pose vite et facile |
| Nombre de fibres: | 2 |
| fibre: | Multimode |
| Type de fibre: | 50/125 OM4 |
| Couleur du manteau: | magenta |
| Emballage: | en sachet individuel et étiqueté jusqu'à 50m Anneau de câble jusqu'à 100m Bobine à partir de 100m |
| Inspection: | 100% IL- & inspection visuelle |

Normes

| | |
|------------------------------|--|
| Type de connecteur A: | Fiche E2000 Multimode |
| Normes: | TIA 604-16, IEC 61754-15 |
| Perte d'insertion: | typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB |
| Atténuation retour: | > 35 dB |
| Férule: | Céramique (2.5 mm) |
| Type de connecteur B: | Fiche E2000 Multimode |
| Normes: | TIA 604-16, IEC 61754-15 |
| Perte d'insertion: | typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB |
| Atténuation retour: | > 35 dB |
| Férule: | Céramique (2.5 mm) |