

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM cordon de brassa. fig.0 2x2.0mm 50/125 OM4 MA



Image peut diverger

Article 1280556

CCM cordon de brassa. fig.0 2x2.0mm 50/125 OM4 MA
2 x E2000 BK/MA R&M, PL 0.15m / 2 x SC, PL 0.15m
Longueur 5 m

Caractéristiques

Utilisation:	Installation préconfectionnée Plug-and-Play Pose vite et facile
Nombre de fibres:	2
 fibre:	Multimode
Type de fibre:	50/125 OM4
Couleur du manteau:	magenta
Emballage:	en sachet individuel et étiqueté jusqu'à 50m Anneau de câble jusqu'à 100m Bobine à partir de 100m
Inspection:	100% IL- & inspection visuelle

Normes

Type de connecteur A:	Fiche E2000 Multimode
Normes:	IEC 61754-15, TIA 604-16
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Atténuation retour:	> 35 dB
Férule:	Céramique (2.5 mm)
Type de connecteur B:	Fiche SC Multimode
Normes:	TIA 604-3, IEC 61754-4
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Atténuation retour:	> 35 dB
Férule:	Céramique (2.5 mm)