

## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM Patchkabel Fig.0 2x2.0mm 50/125 OM4 MA



## Artikel 1280559

CCM Patchkabel Fig.0 2x2.0mm 50/125 OM4 MA  
 2 x E2000 BK/MA R&M, PL 0.15m / 2 x SC, PL 0.15m  
 Länge 8 m

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Anwendung:</b>   | Vorkonfektionierte Plug-and-Play<br>Installation<br>schnelle und einfache Verlegung       |
| <b>Faseranzahl:</b> | 2   |
| <b>Faser:</b>       | Multimode   |
| <b>Fasertyp:</b>    | 50/125 OM4  |
| <b>Mantelfarbe:</b> | magenta   |
| <b>Verpackung:</b>  | einzeln in Folienbeutel und etikettiert bis<br>50m<br>Kabelring bis 100m<br>Spule ab 100m |
| <b>Prüfung:</b>     | 100% IL- & visuelle Prüfung   |

## Normen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Steckverbindertyp A:</b> | E2000 Multimode Stecker                  |
| <b>Normen:</b>              | IEC 61754-15, TIA 604-16                 |
| <b>Einfügedämpfung:</b>     | typ. $\leq 0.15$ dB / 97% $\leq 0.35$ dB |
| <b>Rückflusdämpfung:</b>    | > 35 dB                                  |
| <b>Ferrulenmaterial:</b>    | Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)             |
| <b>Steckverbindertyp B:</b> | SC Multimode Stecker                     |
| <b>Normen:</b>              | TIA 604-3, IEC 61754-4                   |
| <b>Einfügedämpfung:</b>     | typ. $\leq 0.15$ dB / 97% $\leq 0.35$ dB |
| <b>Rückflusdämpfung:</b>    | > 35 dB                                  |
| <b>Ferrulenmaterial:</b>    | Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)             |