

PRODUKT-DATENBLATT

CCM Patchkabel Fig.0 2x2.0mm 50/125 OM3 TQ



Abbildung kann abweichen

Artikel 1280577

CCM Patchkabel Fig.0 2x2.0mm 50/125 OM3 TQ

2 x E2000 BK/TQ R&M, PL 0.15m

2 x E2000 BK/TQ R&M, PL 0.15m

Länge 10 m

Merkmale

Anwendung:	Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung
Faseranzahl:	2
Faser:	Multimode
Fasertyp:	50/125 OM3
Mantelfarbe:	türkis
Verpackung:	einzeln in Folienbeutel und etikettiert bis 50m Kabelring bis 100m Spule ab 100m
Prüfung:	100% IL- & visuelle Prüfung

Normen

Steckverbindertyp A:	E2000 Multimode Stecker
Normen:	TIA 604-16, IEC 61754-15
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflussdämpfung:	> 35 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)
Steckverbindertyp B:	E2000 Multimode Stecker
Normen:	TIA 604-16, IEC 61754-15
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflussdämpfung:	> 35 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)