

PRODUKT-DATENBLATT

SpiderLINE MBC MINI




Abbildung kann abweichen

Artikel 1298716

SpiderLINE MBC MINI

 CCM MicroBundle XS LSFH-B2ca 2x12 9/125 G657A2 YE
 24 x LCAPC, PL 0.5m
 24 x LCAPC, PL 0.5m
 Länge 15 m

Merkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Anwendung: | Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung nicht für den Kabeleinzug geeignet |
| Faseranzahl: | 24 |
| Fasertyp: | G.657.A2 |
| Mantelfarbe: | gelb |
| Kabeldurchmesser: | 4 mm |
| Befestigung: | mit Kabelbinder |
| Aufteilerdimension: | 11.65 x 37 mm |
| Peitschendurchmesser: | 1,4 mm |
| Aufdruck: | CCM-Artikel Nr., Steckertyp, Länge, Auftragsnummer |
| Verpackung: | Kabelring bis 100m Spule ab 100m |

Normen

| | |
|-----------------------------|--|
| Steckverbindertyp A: | LCAPC Stecker |
| Normen: | IEC 61754-20, TIA 604-10-A |
| Einfügedämpfung: | typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B) |
| Rückflusdämpfung: | typ. > 85 dB / min. 65 dB |
| Ferrulenmaterial: | Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm) |
| Steckverbindertyp B: | LCAPC Stecker |
| Normen: | IEC 61754-20, TIA 604-10-A |
| Einfügedämpfung: | typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B) |
| Rückflusdämpfung: | typ. > 85 dB / min. 65 dB |
| Ferrulenmaterial: | Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm) |