

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SpiderLINE BC




Image peut diverger

Article 1310295

SpiderLINE BC

CCM câble Breakout 16mm 32x1.4mm 9/125 G657A2 BL
 32 x LC, PL 0.5m
 32 x LCAPC, PL 0.5m
 Longueur 10 m

Caractéristiques

Utilisation:	Installation préconfectionnée Plug-and-Play Pose vite et facile
Nombre de fibres:	32
Type de fibre:	G.657.A2
Couleur du manteau:	bleu
Fixation:	avec serre-câble
Surlongueurs:	Avec tube de protection, standard décalé 50-105 cm Sans tube de protection, standard 50 cm Autres surlongueurs sur demande
Montage des connecteurs:	directement sur le câble (sans répartiteur de câble)
Impression:	No d'article CCM, type de connecteur, longueur, no de commande
Emballage:	Anneau de câble jusqu'à 100m Bobine à partir de 100m

Normes

Type de connecteur A:	Fiche LCPC Singlemode
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	> 50 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)
Type de connecteur B:	Fiche LCAPC
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)