

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## CCM panneau de brassage SpiderLINE 1U alu PRO



Image peut diverger

### Article 1310497

CCM panneau de brassage SpiderLINE 1U alu PRO

H+S 6xLCAPC/d GN/GN, 12xSM  
 Entrée de câble à l'arrière, à droite  
 1x-ODC-12 Extension avec câble 5.0m  
 Numérotation 1-12  
 Bande de désign. 11.5x364

### Caractéristiques

<b>Utilisation:</b>	Installation préconfectionnée Plug-and-Play
<b>Hauteur:</b>	1 U
<b>Largeur:</b>	19 "
<b>Profondeur:</b>	240 mm
<b>Matériel:</b>	Aluminium
<b>Fixation:</b>	Réglable en profondeur à 7 cm Set de fixation 19" M6
<b>Entrée du câble:</b>	arrière à droite (option à gauche)
<b>Accessibilité:</b>	Tiroir s'ouvrant vers l'avant avec inclinaison à 35°
<b>Bande de désignation:</b>	11.5x364mm
<b> fibre:</b>	Singlemode
<b>Nombre de fibres:</b>	12

### Normes

<b>Type de connecteur A:</b>	Prise LCAPC
<b>Normes:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Inter-connectique:</b>	Céramique-Zircone
<b>Type de connecteur B:</b>	Q-ODC-12 Fiche Singlemode
<b>Normes:</b>	IEC 61753-1
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. 0.65 dB / 0.70 dB
<b>Atténuation retour:</b>	typ. > 50 dB
<b>Férule:</b>	Ferrule MT en sulfure de phénylène (PPS)