

PRODUKT-DATENBLATT

CCM FTTH Patchpanel 1HE OTO in Panel Alu PRO



Artikel 1310967

CCM FTTH Patchpanel 1HE OTO in Panel Alu PRO

6x Kupplung LCAPC/D GN
mit Staub- und Laserschutz

- 1) 01-02, 2x LCAPC GN, 9/125 Set SWI
- 2) 01-02, 2x LCAPC GN, 9/125 Set SWI
- 3) 01-02, 2x LCAPC GN, 9/125 Set SWI
- 4) 01-02, 2x LCAPC GN, 9/125 Set SWI
- 5) 01-02, 2x LCAPC GN, 9/125 Set SWI
- 6) 01-02, 2x LCAPC GN, 9/125 Set SWI

jeweils Port 03-04 leer mit Blindlochverschluss
2 Fasern pro Spleissaufnahme
Bezeichnung 6x 1-4 (Faserbeschriftung)
Bezeichnungsstr. 11.5x364, Crimp Spleißschutz

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Höhe:	1 HE
Breite:	19 "
Tiefe:	240 mm
Material:	Aluminium Kunststoff
Befestigung:	19" Befestigungsset M6 7cm tiefenvariabel
Kabeleinführung:	hinten rechts (optional links)
Zugänglichkeit:	Auszugschublade Frontseite abwinkelbar 35°
Faser:	Singlemode
Fasertyp:	9/125 G.652.D
Codierung:	Swisscom Code
Faseranzahl:	12

Normen

Steckverbindertyp A:	LCAPC Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflussdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)