

PRODUKT-DATENBLATT

CCM ODF PLC Splitter 1x32, Box 100x80x10mm

Artikel 1311196

CCM ODF PLC Splitter 1x32, Box 100x80x10mm

1260nm - 1650nm

1.6mm patchcord 9/125 GN G657A2

In: 1xLCAPC GN Kupplung unten

Out: 32xLCAPC GN Stecker unten PL=2.4m

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Höhe:	10 mm
Breite:	80 mm
Tiefe:	100 mm
Betriebswellenlänge:	1260-1650 nm
Einfügedämpfung:	≤17.2 dB
PDL:	≤0.25 dB
Direktivität:	≥55 dB
Gleichmässigkeit:	≤1.5 dB
Rückflussdämpfung:	≥55 dB
Fasertyp:	SMF-28e
Betriebstemperatur:	-40 / +85 °C

Normen

Steckverbindertyp A:	LCAPC Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflussdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)