

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM Boîtier d'épissure BELUGA XS BEP 'n' go



Image peut diverger

Article 1312053

CCM Boîtier d'épissure BELUGA XS BEP 'n' go

- 1 unité d'utilisation
- LWL Mikrokabel PE 3.6mm 1x12 9/125 BK 50m
- 1 cassette d'épissure Crimp 4mm CARO
- 1 Equerre de couplage 4x SC,E2000,LC/D intérieur
- 2 Coupleur CCM LCAPC/d
- 4 Pigtail LCAPC, 9/125 G657A2 2.0m
- 1 plaque de maintien incl. caoutchouc anti-traction
- 1 Presse-étoupe métrique GY M20
- 1 Passe-câble M32 GY

Contenu de la livraison : épissé et prémonté sur Bobine réutilisable en contreplaqué/carton

Caractéristiques

Utilisation:	Zone intérieure Utilisations FTTH
Bande de désignation:	12.55x47.2mm
Fixation:	Apparent (AP)
Couleur:	RAL9016, blanc trafic
Type d'introduction:	1xM20 1xM32 passe-câble
Protection IP:	IP54
Résistance aux chocs:	IK08
Cassette à fusionner:	Rayon 35mm
Protection de fusions:	Sandwich (sertir)
Peigne pour fusion:	12x
Hauteur:	257 mm
Largeur:	165 mm
Profondeur:	87 mm
Temperaturbereich:	-15 C jusqu'à +70°C
enrouleur de câble:	bobine de contreplaqué/carton retournable avec dépôt