

PRODUKT-DATENBLATT

CCM Splitterpanel 1HE SLITE UHD rechts



Artikel 1314203

CCM Splitterpanel 1HE SLITE UHD rechts
34xLCAPC/d GN, 66x9/125
2 nach rechts ausschwenkbare Schubladen
bestückt mit 2x CCM PLC Splitter 1x32
- 1260nm-1650nm
- 66x 9/125/900 WH

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Tiefe:	280 mm
Betriebswellenlänge:	1260-1650 nm
Einfügedämpfung:	≤17.2 dB
PDL:	≤0.25 dB
Direktivität:	≥55 dB
Gleichmässigkeit:	≤1.5 dB
Rückflussdämpfung:	≥55 dB
Fasertyp:	SMF-28e
Betriebstemperatur:	-40 / +85 °C

Normen

Steckverbindertyp A:	LCAPC Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflussdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)