


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM FTTH panneau de brassage 1U OTO en panneau



Article 1316662

CCM FTTH panneau de brassage 1U OTO en panneau

6x raccord LCAPC/D GN

Avec protection de poussière et laser

1) 01-04, 4x LCAPC GN, 9/125 Set SWI

2) 01-04, 4x LCAPC GN, 9/125 Set SWI

3) 01-04, 4x LCAPC GN, 9/125 Set SWI

4) 01-04, vide

5) 01-04, vide

6) 01-04, vide

4 fibres par logement d'épissure

Désignation 6x 1-4 (marquage des fibres)

Bande de désign. 11.5x364, protection sandwich

Image peut diverger

Caractéristiques

Hauteur:	1 U
Largeur:	19 "
Profondeur:	240 mm
Matériel:	Aluminium Plastique
Fixation:	Réglable en profondeur à 7 cm Set de fixation 19" M6
Entrée du câble:	arrière à droite (option à gauche)
Accessibilité:	Tiroir s'ouvrant vers l'avant avec inclinaison à 35°
fibre:	Singlemode
Type de fibre:	G.652.D

Normes

Type de connecteur A:	Fiche LCAPC
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)