

PRODUKT-DATENBLATT

FTTH AP Anschlussdosen weiss, PYRAMID Edizio komp.


Abbildung kann abweichen

Artikel 1318511

FTTH AP Anschlussdosen weiss, PYRAMID Edizio komp.

 2x LCAPC/d Kupplung mit Laser- und Staubschutz
 4x LCAPC 9/125/600 G657A semi-tight RD/GN/YE/BL
 mit Kunststoff-Fenster für Beschriftung
 BxHxT 88x88x22mm

Merkmale

Anwendung:	FTTH Anwendungen
Material:	Kunststoff
Farbe:	weiss
Kupplung:	2x LCAPC duplex grün
Breite:	88 mm
Höhe:	88 mm
Fasertyp:	Singlemode (SM)
Faseranzahl:	4

Normen

Steckverbindertyp A:	LCAPC Kupplung
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Hülsenmaterial:	Zirkonia-Keramik
Steckverbindertyp B:	LCAPC Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflussdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)