

PRODUKT-DATENBLATT

CCM Spleisspatchgehäuse BELUGA XS OTO in BEP



Artikel 1318522

CCM Spleisspatchgehäuse BELUGA XS OTO in BEP

- 2 Nutzungseinheiten / 2 Gebäudefasern
 - 4 Spleisskassette Crimp 4mm CARO
 - 1 Kupplungswinkel 4x SC,E2000,LC/D innen
 - 1 Kupplungswinkel 2x LC/Q zu Beluga XS aussen
 - 1 CCM Kupplung LCAPC/d
 - 2 CCM Kupplung LCAPC SM Quad GN
 - 10 Pigtail LCAPC, 9/125 G657A2 2.0m
 - 1 Kabelverschraubung M20 + M20 Gegenmutter
 - 1 Kabeleinführungssatz M20 + 2x3mm Füller
 - 1 Kabelabfang kurz M20
- Lieferumfang: spleissfertig vorbestückt

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Innenbereich FTTH Anwendungen
Bezeichnungstreifen:	12.55x47.2mm
Befestigung:	Aufputz (AP)
Farbe:	RAL9016, Verkehrsweiss
Eindringenschutz:	IP54
Temperaturbereich:	-15° C bis +70°C