

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## Boîtier d'épissure CCM BELUGA XS OTO en BEP



Image peut diverger

### Article 1318522

Boîtier d'épissure CCM BELUGA XS OTO en BEP

- 2 unités d'utilisation / jusqu'à 2 fibres de bâtiment
  - 2 CARO Cassette à fusionner 4mm sandwich
  - 1 Support pour 4x SC,E2000,LC/d pour BELUGA XS intérieur
  - 1 Support pour 2x LC/Q pour BELUGA XS extérieur
  - 1 CCM raccord LCAPC/d
  - 2 CCM raccord LCAPC/Q SM GN
  - 1 Pigtail-Set 10xLCAPC, 9/125 G657A2 2.0m
  - 1 presse-étoupe M20 + contre-écrou M20
  - 1 kit d'entrée de câble M20 + 2x3mm de remplissage
  - 1 support de câble court M20
- Contenu de la livr.: monté et prêt pour fusion

### Caractéristiques

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Utilisation:</b>          | Zone intérieure<br>Utilisations FTTH |
| <b>Bande de désignation:</b> | 12.55x47.2mm                         |
| <b>Fixation:</b>             | Apparent (AP)                        |
| <b>Couleur:</b>              | RAL9016, blanc trafic                |
| <b>Protection IP:</b>        | IP54                                 |
| <b>Temperaturbereich:</b>    | -15 C jusqu'à +70°C                  |