

## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM FTTH Patchpanel 1HE OTO in Panel Alu PRO



## Artikel 1318550

CCM FTTH Patchpanel 1HE OTO in Panel Alu PRO

 3x Kupplung LCAPC/D GN  
 mit Staub- und Laserschutz

 1) 01-02, 2x LCAPC GN, 9/125  
 03-04, leer

 2) 01-02, 2x LCAPC GN, 9/125  
 03-04, leer

 3) 01-02, 2x LCAPC GN, 9/125  
 03-04, leer

4) 01-04, leer

5) 01-04, leer

6) 01-04, leer

2 Fasern pro Splaissaufnahme

Bezeichnung 6x 1-4 (Faserbeschriftung)

Bezeichnungsstr. 11.5x364, Crimp Spließschutz

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

<b>Höhe:</b>	1 HE
<b>Breite:</b>	19 "
<b>Tiefe:</b>	240 mm
<b>Material:</b>	Aluminium Kunststoff
<b>Befestigung:</b>	19" Befestigungsset M6 7cm tiefenvariabel
<b>Kabeleinführung:</b>	hinten rechts (optional links)
<b>Zugänglichkeit:</b>	Auszugschublade Frontseite abwinkelbar 35°
<b>Faser:</b>	Singlemode

## Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	LCAPC Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Rückflussdämpfung:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)