

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## CCM FTTH panneau de brassage 1U OTO en panneau



Image peut diverger

### Article 1318550

CCM FTTH panneau de brassage 1U OTO en panneau

2x raccord LCAPC/D GN

Avec protection de poussière et laser

 1) 01-02, 2x LCAPC GN, 9/125  
03-04, vide

 2) 01-02, 2x LCAPC GN, 9/125  
03-04, vide

 3) 01-02, 2x LCAPC GN, 9/125  
03-04, vide

4) 01-04, vide

5) 01-04, vide

6) 01-04, vide

2 fibres par logement d'épissure

Désignation 6x 1-4 (marquage des fibres)

Bande de désign. 11.5x364, protection sandwich

### Caractéristiques

<b>Hauteur:</b>	1 U
<b>Largeur:</b>	19 "
<b>Profondeur:</b>	240 mm
<b>Matériel:</b>	Aluminium Plastique
<b>Fixation:</b>	Réglable en profondeur à 7 cm Set de fixation 19" M6
<b>Entrée du câble:</b>	arrière à droite (option à gauche)
<b>Accessibilité:</b>	Tiroir s'ouvrant vers l'avant avec inclinaison à 35°
<b>fibres:</b>	Singlemode

### Normes

<b>Type de connecteur A:</b>	Fiche LCAPC
<b>Normes:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Atténuation retour:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Férule:</b>	Céramique (1.25 mm)