

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM patch box d'épissure MIDI



Image peut diverger

Article 1319735

CCM patch box d'épissure MIDI

6xLCAPC/D GN, 12x9/125 Set SWI
avec verrou EMKA

inclus dans le sachet :

- set de chevilles et de vis
- clip DIN + vis à tête bombée
- presse-étoupe + contre-écrou M20
- protection sandwich

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|--|
| Hauteur: | 314 mm |
| Largeur: | 160 mm |
| Profondeur: | 53 mm |
| Matériel: | Acier galvanisé, revêtement par poudre |
| Couleur: | RAL7035, gris clair |
| Fixation: | Apparent (AP) |
| Type d'introduction: | 1xM20, 2xM25 |
| Cassette à fusionner: | Rayon 35mm |
| Peigne pour fusion: | 12x |
| Protection de fusions: | Sandwich (sertir) |

Normes

| | |
|------------------------------|---|
| Type de connecteur A: | Fiche LCAPC |
| Normes: | IEC 61754-20, TIA 604-10-A |
| Perte d'insertion: | typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B) |
| Atténuation retour: | typ. > 85 dB / min. 65 dB |
| Férule: | Céramique (1.25 mm) |