

PRODUKT-DATENBLATT

## CCM Spleiss-Patch Box MIDI



### Artikel 1319916

CCM Spleiss-Patch Box MIDI

6xLC/D MA, 12x50/125 OM4 Set SWI  
mit EMKA Schloss  
inklusive in Beutel:

- Dübel und Schrauben-Set
- DIN-Clip + Linsenschrauben
- Kabelverschraubung + Gegenmutter M20
- Spleisschutz Crimp

Abbildung kann abweichen

### Merkmale

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Höhe:</b>            | 314 mm                            |
| <b>Breite:</b>          | 160 mm                            |
| <b>Tiefe:</b>           | 53 mm                             |
| <b>Material:</b>        | Stahl verzinkt, pulverbeschichtet |
| <b>Farbe:</b>           | RAL7035, Lichtgrau                |
| <b>Befestigung:</b>     | Aufputz (AP)                      |
| <b>Einführungstyp:</b>  | 1xM20, 1xM25                      |
| <b>Spleisskassette:</b> | Radius 35mm                       |
| <b>Spleisskamm:</b>     | 12-fach                           |
| <b>Spleisschutz:</b>    | Crimp                             |

### Normen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Steckverbindertyp A:</b> | LCPC Multimode Stecker                   |
| <b>Normen:</b>              | IEC 61754-20, TIA 604-10-A               |
| <b>Einfügedämpfung:</b>     | typ. $\leq 0.15$ dB / 97% $\leq 0.35$ dB |
| <b>Rückflussdämpfung:</b>   | $> 35$ dB                                |
| <b>Ferrulenmaterial:</b>    | Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)            |