

PRODUKT-DATENBLATT

CCM Spleiss-Patch Box MIDI



Artikel 1320028

CCM Spleiss-Patch Box MIDI

3xLCAPC/D GN, 6x9/125
mit Vierkant-Schloss und Schlüssel
inklusive in Beutel:

- Dübel und Schrauben-Set
- DIN-Clip + Linsenschrauben
- Kabelverschraubung + Gegenmutter M20
- Spleisschutz Crimp

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Höhe:	314 mm
Breite:	160 mm
Tiefe:	53 mm
Material:	Stahl verzinkt, pulverbeschichtet
Farbe:	RAL7035, Lichtgrau
Befestigung:	Aufputz (AP)
Einführungstyp:	1xM20, 1xM25
Spleisskassette:	Radius 35mm
Spleisskamm:	12-fach
Spleisschutz:	Crimp

Normen

Steckverbindertyp A:	LCAPC Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflussdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)