

PRODUKT-DATENBLATT

## CCM Spleiss-Patch Box MIDI



### Artikel 1320054

CCM Spleiss-Patch Box MIDI

12xSC BL, 12x9/125 Set SWI  
mit Vierkant-Schloss und Schlüssel  
inklusive in Beutel:

- Dübel und Schrauben-Set
- DIN-Clip + Linsenschrauben
- Kabelverschraubung + Gegenmutter M20
- Spleisschutz Crimp

Abbildung kann abweichen

### Merkmale

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Höhe:</b>            | 314 mm                            |
| <b>Breite:</b>          | 160 mm                            |
| <b>Tiefe:</b>           | 53 mm                             |
| <b>Material:</b>        | Stahl verzinkt, pulverbeschichtet |
| <b>Farbe:</b>           | RAL7035, Lichtgrau                |
| <b>Befestigung:</b>     | Aufputz (AP)                      |
| <b>Einführungstyp:</b>  | 1xM20, 1xM25                      |
| <b>Spleisskassette:</b> | Radius 35mm                       |
| <b>Spleisskamm:</b>     | 12-fach                           |
| <b>Spleisschutz:</b>    | Crimp                             |

### Normen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Steckverbindertyp A:</b> | SC Singlemode Stecker                                 |
| <b>Normen:</b>              | IEC 61754-4, TIA 604-3                                |
| <b>Einfügedämpfung:</b>     | typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB<br>(Grade B) |
| <b>Rückflussdämpfung:</b>   | > 50 dB   |
| <b>Ferrulenmaterial:</b>    | Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)                          |