

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SpiderLINE RC



Image peut diverger

Article 1320614

SpiderLINE RC

H+S Mobile Feldkabel 5.6mm PUR 2x9/125 BK
2 x E2000APC(mit Schrumpfschlauch), PL 0.5m
1 x Q-ODC-2 Extension H+S, PL 0.0m
Longueur 3 m

Caractéristiques

Utilisation:	Installation préconfectionnée Plug-and-Play Pose vite et facile pour applications fibre optique en environnement hostile
Protection IP:	IP68
Température en fonction:	-40 / +85 °C
brouillard salin:	30 jours (IEC 61300-2-26)
Choc:	10 jusqu'à 100Hz / 10g (IEC 61300-2-1)
Vibration:	100g (IEC 61300-2-9)

Normes

Type de connecteur A:	Q-ODC-2 Singlem. Extension
Normes:	IEC 61753-1
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.90 dB / ≤ 1.20 dB
Atténuation retour:	typ. > 50 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)
Type de connecteur B:	Fiche LCAPC
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / $97\% \leq 0.25$ dB (Grade B)
Atténuation retour:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)