

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## SpiderLINE RC



Image peut diverger

### Article 1320615

SpiderLINE RC

H+S Mobile Feldkabel 5.6mm PUR 2x9/125 BK  
 1 x LC/d, KS BL/BL, PL 0.5m  
 1 x Q-ODC-2 Extension H+S, PL 0.0m  
 Longueur 3 m

## Caractéristiques

<b>Utilisation:</b>	Installation préconfectionnée Plug-and-Play Pose vite et facile pour applications fibre optique en environnement hostile
<b>Nombre de fibres:</b>	2
<b>Type de fibre:</b>	9/125 G.652.D
<b>Couleur du manteau:</b>	noir
<b>Protection IP:</b>	IP68
<b>Température en fonction:</b>	-40 / +85 °C
<b>brouillard salin:</b>	30 jours (IEC 61300-2-26)
<b>Choc:</b>	10 jusqu'à 100Hz / 10g (IEC 61300-2-1)
<b>Vibration:</b>	100g (IEC 61300-2-9)

## Normes

<b>Type de connecteur A:</b>	Q-ODC-2 Singlem. Extension
<b>Normes:</b>	IEC 61753-1
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. $\leq 0.90$ dB / $\leq 1.20$ dB
<b>Atténuation retour:</b>	typ. $> 50$ dB
<b>Férule:</b>	Céramique (1.25 mm)
<b>Inter-connectique:</b>	Tout céramique
<b>Type de connecteur B:</b>	Fiche LCPC Singlemode
<b>Normes:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / $97\% \leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Atténuation retour:</b>	$> 50$ dB
<b>Férule:</b>	Céramique (1.25 mm)