

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SpiderLINE MTP EasyCONNECT




Image peut diverger

Article 1321768

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

 CCM MiniCore 12.5mm LSFH-Cca 12x12 9/125 YE
 12 x 12 MTP Elite (m) Typ B, PL 0.8m
 12 x 12 MTP Elite (m) Typ B, PL 0.8m
 Longueur 25 m

Caractéristiques

| | |
|----------------------------|--|
| Utilisation: | Installation préconfectionnée Plug-and-Play Pose vite et facile |
| Nombre de fibres: | 144 |
| Type de fibre: | G.657.A1 |
| Couleur du manteau: | jaune |
| Fixation: | avec serre-câble |
| Surlongueurs: | Avec tube de protection, standard décalé 50-105 cm Sans tube de protection, standard 50 cm Autres surlongueurs sur demande |
| Impression: | No d'article CCM, type de connecteur, longueur, no de commande |
| Emballage: | Anneau de câble jusqu'à 100m Bobine à partir de 100m |

Normes

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Type de connecteur A: | Fiche MTP12 Elite Singlemode |
| Normes: | IEC 61754-7, TIA 604-5 |
| Perte d'insertion: | typ. 0.10 dB / 97% ≤ 0.35 dB |
| Atténuation retour: | typ. > 65 dB / min. 55 dB |
| Férule: | Plastique |
| Type de connecteur B: | Fiche MTP12 Elite Singlemode |
| Normes: | IEC 61754-7, TIA 604-5 |
| Perte d'insertion: | typ. 0.10 dB / 97% ≤ 0.35 dB |
| Atténuation retour: | typ. > 65 dB / min. 55 dB |
| Férule: | Plastique |