

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Module de transition EasyCONNECT MTP TMX12 alu



Image peut diverger

Article 1322784

Module de transition EasyCONNECT MTP TMX12 alu

24x9/125 SM

2xMTP12 Elite (f) Méthode U1

3xMTP12 Elite (m) U1 (1-4/9-12)

Caractéristiques

Utilisation:	Câblage pour centre de calculs et bâtiment Installation préconfectionnée Plug-and-Play Adapté pour les modules porteurs 1U MTP HD
Hauteur:	12 mm
Largeur:	103 mm
Profondeur:	141 mm
Matériel:	Aluminium
fibre:	Singlemode
Type de fibre:	9/125µm
Raccord:	MTP vert
Nombre de fibres:	24

Normes

Type de connecteur A:	Fiche MTP12 Elite Singlemode
Normes:	TIA 604-5, IEC 61754-7
Perte d'insertion:	typ. 0.10 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Atténuation retour:	typ. > 65 dB / min. 55 dB
Férule:	Plastique
Type de connecteur B:	Fiche MTP12 Elite Singlemode
Normes:	TIA 604-5, IEC 61754-7
Perte d'insertion:	typ. 0.10 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Atténuation retour:	typ. > 65 dB / min. 55 dB
Férule:	Plastique