

PRODUKT-DATENBLATT

## CCM Patchpanel 1HE SLITE Basic links

### Artikel 1322893

CCM Patchpanel 1HE SLITE Basic links  
H+S 24xE2000APC GN/GN, 24x9/125 Set SWI  
1 nach links ausschwenkbare Schublade  
bestückt mit 2 Spleisskassetten nach Farbcode SWI  
inkl. 2x 3m Schutzrohr 10mm (AD)  
inkl. Crimp Spleißschutz

Keine Abbildung vorhanden

### Merkmale

<b>Höhe:</b>	1 HE
<b>Breite:</b>	19 "
<b>Tiefe:</b>	280 mm
<b>Material:</b>	Stahl / Aluminium
<b>Farbe:</b>	RAL7035, Lichtgrau
<b>Befestigung:</b>	19" Befestigungsset M6
<b>Zugänglichkeit:</b>	1 Schublade ausschwenkbare Front
<b>Faser:</b>	Singlemode
<b>Fasertyp:</b>	9/125µm
<b>Faseranzahl:</b>	24

### Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	E2000APC Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-15, TIA 604-16
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Rückflussdämpfung:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)