

PRODUKT-DATENBLATT

CCM Patchpanel 1HE SLITE Basic rechts

Artikel 1322894

CCM Patchpanel 1HE SLITE Basic rechts
H+S 24xE2000APC GN/GN, 24x9/125 Set SWI
1 nach rechts ausschwenkbare Schublade
bestückt mit 2 Spleisskassetten nach Farbcode SWI
inkl. 2x 3m Schutzrohr 10mm (AD)
inkl. Crimp Spleißschutz

Keine Abbildung vorhanden

Merkmale

Höhe:	1 HE
Breite:	19 "
Tiefe:	280 mm
Material:	Stahl / Aluminium
Farbe:	RAL7035, Lichtgrau
Befestigung:	19" Befestigungsset M6
Zugänglichkeit:	1 Schublade ausschwenkbare Front
Faser:	Singlemode
Fasertyp:	9/125µm
Faseranzahl:	24

Normen

Steckverbindertyp A:	E2000APC Stecker
Normen:	IEC 61754-15, TIA 604-16
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflussdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)