

## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM DIN Spleisspatch Modul PRO



## Artikel 1323052

CCM DIN Spleisspatch Modul PRO

H+S 24xE2000APC GN, 24x 9/125 Set SWI  
 Bezeichnungsstr. 8x112.5mm, Crimp Spleißschutz  
 inkl. 1x Kabelverschraubung metrisch GY M20

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Farbe:</b>	farblos eloxiert
<b>Höhe:</b>	138,2 mm
<b>Breite:</b>	85 mm
<b>Tiefe:</b>	134,3 mm
<b>Bezeichnungsstreifen:</b>	8x112.5mm
<b>Befestigung:</b>	DIN-Clip
<b>Spleisskassette:</b>	Radius 35mm
<b>Spleisskamm:</b>	12-fach
<b>Kabeldurchmesser:</b>	7 - 13 mm
<b>Kabeleinführung:</b>	oben unten

## Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	E2000APC Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-15, TIA 604-16
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Rückflussdämpfung:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)