


PRODUKT-DATENBLATT

CCM Spleiss-Patch Box MIDI



Artikel 1323146

CCM Spleiss-Patch Box MIDI

H+S 12xE2000APC GN/GN, 12x9/125 Set SWI
mit EMKA Schloss

inklusive in Beutel:

- Dübel und Schrauben-Set
- DIN-Clip + Linsenschrauben
- Kabelverschraubung + Gegenmutter M20
- Spleisschutz Crimp

Abbildung kann abweichen

Merkmale

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Höhe: | 314 mm |
| Breite: | 160 mm |
| Tiefe: | 53 mm |
| Material: | Stahl verzinkt, pulverbeschichtet |
| Farbe: | RAL7035, Lichtgrau |
| Befestigung: | Aufputz (AP) |
| Einführungstyp: | 1xM20, 1xM25 |
| Spleisskassette: | Radius 35mm |
| Spleisskamm: | 12-fach |
| Spleisschutz: | Crimp |

Normen

| | |
|-----------------------------|---|
| Steckverbindertyp A: | E2000APC Stecker |
| Normen: | IEC 61754-15, TIA 604-16 |
| Einfügedämpfung: | typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B) |
| Rückflussdämpfung: | typ. > 85 dB / min. 65 dB |
| Ferrulenmaterial: | Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm) |