

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## Module EasyCONNECT MTP 3U/7TE alu



Image peut diverger

### Article 1323495

Module EasyCONNECT MTP 3U/7TE alu

24x9/125

2xMTP Elite (f) méthode U1

6xLCAPC Quad GN / désign. 1-6/7-12

### Caractéristiques

<b>Utilisation:</b>	Câblage pour centre de calculs et bâtiment Installation préconfectionnée Plug-and-Play s'adapte pour les châssis CCM
<b>Hauteur:</b>	3 U
<b>Largeur:</b>	7 TE
<b>Profondeur:</b>	120 mm
<b>Matériel:</b>	Aluminium
<b>Bande de désignation:</b>	8x110mm
<b>fibre:</b>	Singlemode
<b>Type de fibre:</b>	9/125µm
<b>Raccord:</b>	LCAPC quad vert MTP vert
<b>Nombre de fibres:</b>	24

### Normes

<b>Type de connecteur A:</b>	Fiche MTP12 Elite Singlemode
<b>Normes:</b>	IEC 61754-7, TIA 604-5
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. 0.10 dB / 97% ≤ 0.35 dB
<b>Atténuation retour:</b>	typ. > 65 dB / min. 55 dB
<b>Férule:</b>	Plastique
<b>Type de connecteur B:</b>	Fiche LCAPC
<b>Normes:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
<b>Atténuation retour:</b>	typ. > 85 dB / min. 65 dB
<b>Férule:</b>	Céramique (1.25 mm)