

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Module EasyCONNECT MTP 3U/7TE alu



Image peut diverger

Article 1323496

Module EasyCONNECT MTP 3U/7TE alu

24x50/125 OM4

2xMTP Elite (f) méthode U1

6xLC Quad MA / désign. 1-6/7-12

Caractéristiques

Utilisation:	Câblage pour centre de calculs et bâtiment Installation préconfectionnée Plug-and-Play s'adapte pour les châssis CCM
Hauteur:	3 U
Largeur:	7 TE
Profondeur:	120 mm
Matériel:	Aluminium
Bande de désignation:	8x110mm
 fibre:	Multimode
Type de fibre:	50/125 OM4
Raccord:	LC quad magenta MTP magenta
Nombre de fibres:	24

Normes

Type de connecteur A:	Fiche MTP12 Elite Multimode
Normes:	TIA 604-5, IEC 61754-7
Perte d'insertion:	typ. 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Atténuation retour:	typ. > 35 dB / min. 25 dB
Férule:	Plastique
Type de connecteur B:	Fiche LCPC Multimode
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Atténuation retour:	> 35 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)