

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Module EasyCONNECT MTP 3U/7TE alu



Image peut diverger

Article 1323497

Module EasyCONNECT MTP 3U/7TE alu

24x9/125

2xMTP Elite (f) méthode U1

6xLC Quad BL / désign. 1-6/7-12

Caractéristiques

Utilisation:	Câblage pour centre de calculs et bâtiment Installation préconfectionnée Plug-and-Play s'adapte pour les châssis CCM
Hauteur:	3 U
Largeur:	7 TE
Profondeur:	120 mm
Matériel:	Aluminium
Bande de désignation:	8x110mm
 fibre:	Singlemode
Type de fibre:	9/125µm
Raccord:	LC quad bleu MTP vert
Nombre de fibres:	24

Normes

Type de connecteur A:	Fiche MTP12 Elite Singlemode
Normes:	TIA 604-5, IEC 61754-7
Perte d'insertion:	typ. 0.10 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Atténuation retour:	typ. > 65 dB / min. 55 dB
Férule:	Plastique
Type de connecteur B:	Fiche LCPC Singlemode
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	> 50 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)