

PRODUKT-DATENBLATT

CCM FTTH Patchpanel 1HE OTO in Panel Alu PRO



Artikel 1323691

CCM FTTH Patchpanel 1HE OTO in Panel Alu PRO

 4x Kupplung LCAPC/D GN
 mit Staub- und Laserschutz

 1) 01-02, 2x LCAPC GN, 9/125
 03-04, leer

 2) 01-02, 2x LCAPC GN, 9/125
 03-04, leer

 3) 01-02, 2x LCAPC GN, 9/125
 03-04, leer

 4) 01-02, 2x LCAPC GN, 9/125
 03-04, leer

5) 01-04, leer

6) 01-04, leer

2 Fasern pro Spleissaufnahme

Bezeichnung 6x 1-4 (Faserbeschriftung)

Bezeichnungsstr. 11.5x364, Crimp Spleißschutz

Abbildung kann abweichen

Merkmale

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Höhe: | 1 HE |
| Breite: | 19 " |
| Tiefe: | 240 mm |
| Material: | Aluminium Kunststoff |
| Befestigung: | 19" Befestigungsset M6 7cm tiefenvariabel |
| Kabeleinführung: | hinten rechts (optional links) |
| Zugänglichkeit: | Auszugschublade Frontseite abwinkelbar 35° |
| Faser: | Singlemode |
| Faseranzahl: | 8 |

Normen

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Steckverbindertyp A: | LCAPC Stecker |
| Normen: | IEC 61754-20, TIA 604-10-A |
| Einfügedämpfung: | typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B) |
| Rückflusdämpfung: | typ. > 85 dB / min. 65 dB |
| Ferrulenmaterial: | Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm) |