

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM FTTH panneau de brassage 1U OTO en panneau



Image peut diverger

Article 1323692

CCM FTTH panneau de brassage 1U OTO en panneau

5x raccord LCAPC/D GN

Avec protection de poussière et laser

 1) 01-02, 2x LCAPC GN, 9/125
03-04, vide

 2) 01-02, 2x LCAPC GN, 9/125
03-04, vide

 3) 01-02, 2x LCAPC GN, 9/125
03-04, vide

 4) 01-02, 2x LCAPC GN, 9/125
03-04, vide

 5) 01-02, 2x LCAPC GN, 9/125
03-04, vide

6) 01-04, vide

2 fibres par logement d'épissure

Désignation 6x 1-4 (marquage des fibres)

Bande de désign. 11.5x364, protection sandwich

Caractéristiques

Hauteur:	1 U
Largeur:	19 "
Profondeur:	240 mm
Matériel:	Aluminium Plastique
Fixation:	Réglable en profondeur à 7 cm Set de fixation 19" M6
Entrée du câble:	arrière à droite (option à gauche)
Accessibilité:	Tiroir s'ouvrant vers l'avant avec inclinaison à 35°
 fibre:	Singlemode
Nombre de fibres:	10

Normes

Type de connecteur A:	Fiche LCAPC
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)