

PRODUKT-DATENBLATT

FTTH AP Anschlussdose weiss, PYRAMID Edizio komp.

Artikel 1324046

FTTH AP Anschlussdose weiss, PYRAMID Edizio komp.

 1xLCAPC/d Kupplung mit Laser- und Staubschutz
 inkl. SpiderLINE auf Kartonspule, Länge 70m
 FTTH Inhouse-Kabel B2ca 2.2mm 1x4 9/125 G657A2 YE
 Faser RD/GN 2xLCAPC GN, PL 0.67m
 Faser YE/BL ungeschnitten, PL 0.80m

Abbildung kann abweichen

Merkmale

| | |
|---------------------|--|
| Anwendung: | FTTx Anwendungen Verlängerung OTO-Anschluss im Gebäude und Wohnung |
| Material: | Kunststoff |
| Kupplung: | 1x LCAPC duplex grün |
| Breite: | 88 mm |
| Höhe: | 88 mm |
| Lieferlänge: | 70 m |
| Fasertyp: | 9/125 G.657.A2 |
| Faseranzahl: | 2 |
| Mantelfarbe: | gelb |

Normen

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Steckverbindertyp A: | LCAPC Kupplung |
| Normen: | IEC 61754-20, TIA 604-10-A |
| Hülsenmaterial: | Zirkonia-Keramik |
| Mechanische Normung: | IEC 60794 |
| Temperaturennorm: | IEC 60794-1-2 F1 |
| Lagerung: | -25°C bis +70°C |
| Installation: | -10°C bis +50°C |
| Betrieb: | -20°C bis +70°C |
| Brandverhalten (CPR): | B2ca-s1, d0, a1 |
| Flammwidrigkeit: | IEC 60332 |
| Halogenfreiheit: | IEC 60754 |