

PRODUKT-DATENBLATT

CCM OptoBOX AP Stahl grau



Artikel 1324405

CCM OptoBOX AP Stahl grau

H+S 12xE2000APC Compact GN/GN, 24x9/125 Set SWI

Bezeichnung 1-12/13-24

ohne Bezeichnungsstr., Crimp Spleißschutz

inkl. 1xM20 Kabelverschraubung

inkl. Montage-Adapter Set

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Höhe:	221 mm
Breite:	120 mm
Tiefe:	87 mm
Material:	Stahl verzinkt, pulverbeschichtet
Farbe:	RAL7035, Lichtgrau
Befestigung:	Aufputz (AP)
Einführungstyp:	4xM20, 1xM25
Spleisskassette:	Radius 35mm
Spleisskamm:	12-fach
Spleisschutz:	Crimp

Normen

Steckverbindertyp A:	E2000APC Stecker
Normen:	IEC 61754-15, TIA 604-16
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflussdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)