

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Module CCM slimCONNECT MTP HD Alu



Image peut diverger

Article 1324718

Module CCM slimCONNECT MTP HD Alu

12x9/125
 1xMTP Elite (f) méthode U1
 6xLCAPC/D GN / désign. 1-12

Caractéristiques

Utilisation:	Câblage pour centre de calculs et bâtiment Installation préconfectionnée Plug-and-Play
Hauteur:	20 mm
Largeur:	115 mm
Profondeur:	170 mm
Fixation:	vissable
Matériel:	Acier
Couleur:	noir
fibres:	Singlemode
Raccord:	LCAPC duplex MTP vert
Nombre de fibres:	12

Normes

Type de connecteur A:	Fiche MTP24 Elite Multimode
Normes:	IEC 61754-7, TIA 604-5
Perte d'insertion:	typ. 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Atténuation retour:	typ. > 35 dB / min. 25 dB
Férule:	Plastique
Type de connecteur B:	Fiche LCAPC
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)