

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Module CCM slimCONNECT MTP HD



Image peut diverger

Article 1324743

Module CCM slimCONNECT MTP HD

12x9/125
 1xMTP Elite (f) méthode U1
 6xE2000APCCompact GN / désign. 1-12

Caractéristiques

Utilisation:	Câblage pour centre de calculs et bâtiment Installation préconfectionnée Plug-and-Play
Hauteur:	20 mm
Largeur:	115 mm
Profondeur:	180 mm
Fixation:	vissable
Matériel:	Acier
Couleur:	noir
 fibre:	Singlemode
Raccord:	E2000 compact vert MTP vert
Nombre de fibres:	12

Normes

Type de connecteur A:	Fiche MTP12 Elite Singlemode
Normes:	TIA 604-5, IEC 61754-7
Perte d'insertion:	typ. 0.10 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Atténuation retour:	typ. > 65 dB / min. 55 dB
Férule:	Plastique
Type de connecteur B:	Fiche E2000APC
Normes:	IEC 61754-15, TIA 604-16
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Férule:	Céramique (2.5 mm)