

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Module CCM slimCONNECT MTP HD



Article 1329280

Module CCM slimCONNECT MTP HD

24x50/125 OM4

2xMTP Elite (f) méthode U1

12xLC/D MA / désign. 1-12

Image peut diverger

Caractéristiques

Utilisation:	Câblage pour centre de calculs et bâtiment Installation préconfectionnée Plug-and-Play
Hauteur:	20 mm
Largeur:	115 mm
Profondeur:	170 mm
Fixation:	vissable
Couleur:	noir
Matériel:	Acier
 fibre:	Multimode
Raccord:	LC duplex magenta MTP magenta
Nombre de fibres:	24

Normes

Type de connecteur A:	Fiche MTP24 Elite Multimode
Normes:	IEC 61754-7, TIA 604-5
Perte d'insertion:	typ. 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Atténuation retour:	typ. > 35 dB / min. 25 dB
Férule:	Plastique
Type de connecteur B:	Fiche LCPC Multimode
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Atténuation retour:	> 35 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)