

PRODUKT-DATENBLATT

CCM Medienkonverter KOM SC Multimode



Artikel 1329659

RJ45-Port (10/100/1000BASE-T)
 Fixoptik-Port (1000BASE-SX)
 SC-Stecker (Fixoptik)
 Protokoll: Ethernet (IEEE 802.3)
 Betriebstemp.: 0 ... +55 °C, Garantie 2 Jahre
 Speisungen (100...230 VAC) externes Netzteil

Abbildung kann abweichen

Beschreibung

Der Gigabit-Ethernet-Medienkonverter Art.Nr. 1329659 erweitert die Kommunikationsreichweite durch eine leistungsstarke Datenübertragung über Glasfaserkabel. Er kann elektrische Signale von 10Base-T, 100Base-TX und 1000Base-T Twisted-Pair-Kabeln in optische Signale von 1000Base-SX umwandeln. Er erweitert somit die maximale Übertragungreichweite von 90m mit Kupfer, auf 220/550m mittels Multimode Glasfaserkabel.

Spezifikationen

Optisch

Steckertyp	SC/d	(1x1000BASE-SX-SC)
Fasertyp	Multimode	(50/125, 62.5/125)
Wellenlänge	850nm	
Reichweite	220m	(62.5/125µm)
	550m	(50/125µm)

Kupferschnittstelle

Steckertyp	RJ45	(1x10/100/1000BASE-T)
PoE	-	

Ethernet

Flow Control	Back pressure for half duplex IEEE 802.3x pause frame for full duplex
Jumbo Frame	9K
Standards	IEEE 802.3, 10BASE-T IEEE 802.3u, 100BASE-TX IEEE 802.3u, 100BASE-FX IEEE 802.3ab, 1000BASE-T IEEE 802.3z, 1000BASE-LX IEEE 802.3x, Full-duplex flow control

Elektrisch

Eingangsspannung	100-230 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	4.6W
Kühlung	Passiv

Umgebung

Betriebstemperatur	0°C bis +55° C
Lagertemperatur	-10°C bis +70°C
Relative Luftfeuchte	5-95% (nicht kondensierend)

Allgemein

Abmessungen	26 x 94 x 70mm (HxBxT)
Gewicht	180g
Halterung	-
Garantie	2 Jahre

Zertifikate

CE
RoHS
FCC