

PRODUKT-DATENBLATT

## CCM Medienkonverter Chassis 2HE



### Artikel 1329667

Kapazität für 14 KOM-Medienkonverter  
 2 Ventilatoren für optimale Lüftung  
 Steckplätze sind elektrisch voneinander isoliert  
 Sicherung schützt vor Überspannung und Kurzschluss  
 Betriebstemp.: 0 ... +55 °C, Garantie 2 Jahre  
 Zwei redundante Speisungen (100...230 VAC)

Abbildung kann abweichen

### Beschreibung

Das CCM Medienkonverter Chassis Art.Nr. 1329667 bietet Platz für 14 Kommerzielle CCM-Medienkonverter. Dank einer unabhängigen Stromversorgung für jeden Steckplatz, kann jeder Konverter im laufenden Betrieb ausgetauscht werden, ohne dass es zu Unterbrechungen bei den anderen Konvertern kommt.

### Spezifikationen

#### Kapazität

Slot 14x CCM KOM Medienkonverter

#### Elektrisch

Eingangsspannung 100-230VAC  
 Leitungsaufnahme 95.0W  
 Kühlung 2 Ventilatoren

#### Umgebung

Betriebstemperatur 0°C bis +55° C  
 Lagertemperatur -20°C bis +70°C  
 Relative Luftfeuchte 5-90% (nicht kondensierend)

**Allgemein**

Abmessungen	90 x 485 x 230mm (HxBxT) 2HE
Gewicht	4.7kg
Montage	19 Zoll Rack Montage
Material	Metall
Garantie	2 Jahre

**Zertifikate**

CE  
RoHS  
FCC