

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

# Module SpiderLINE CCM DIN PRO



Image peut diverger

### Article 1329857

Module SpiderLINE CCM DIN PRO

6xLCAPC/D GN, 12xSM  
en utilisation avec un câble breakout ou câble  
pré-confectionné  
Longueurs de fouet 0.5m non échelonnées  
brin de désignation 8x112.5mm  
y compris 1x passe-câble M20 BK

## Caractéristiques

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Matériel:</b>             | Aluminium         |
| <b>Couleur:</b>              | anodisé incolore  |
| <b>Hauteur:</b>              | 138,2 mm          |
| <b>Largeur:</b>              | 85 mm             |
| <b>Profondeur:</b>           | 134,3 mm          |
| <b>Bande de désignation:</b> | 8x112.5mm         |
| <b>Fixation:</b>             | Clip DIN          |
| <b>Diamètre du câble:</b>    | mm                |
| <b>Entrée du câble:</b>      | en bas<br>en haut |

## Normes

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>Type de connecteur A:</b> | Prise LCAPC                |
| <b>Normes:</b>               | IEC 61754-20, TIA 604-10-A |
| <b>Inter-connectique:</b>    | Céramique-Zircone          |