

PRODUKT-DATENBLATT

FTTH-Verlängerungskabel LC/APC - LC/APC 5m



Artikel 1331499

FTTH-Verlängerungskabel LC/APC - LC/APC 5m
 Verbindungskabel-Kit zum Einzug in bestehende Installationsröhre.
 Kabeltyp: Simplex, Singlemode, G.657.A3, 2.7mm, weiss
 Stecker A: LC/APC
 Stecker B: LC/APC (mit Überzugsadapter von Klik auf LC/APC)

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	FTTx Anwendungen OTO Extension
Lieferlänge:	5 m
Zugkraft:	300 N
Fasertyp:	G.657.A3
Faseranzahl:	1
Aussenmantel:	LSZH
Mantelfarbe:	weiss

Normen

Steckverbindertyp A:	LCAPC Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflusdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)
Steckverbindertyp B:	LCAPC Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflusdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)
Brandverhalten (CPR):	B2ca-s1, d0, a1
Flammwidrigkeit:	IEC 60332
Rauchdichte:	IEC 61034
Halogenfreiheit:	IEC 60754